Rail Size	MiTek Stock No.	Ref. No	Steel Gauge	Dimensions (in)		Fastener Schedule[2]				DF/SP Allowable Loads (Lbs)[1]			
						Rail		Post		Download		F1	
				W	H	Qty	Type	Qty	Type	100%	115%	100%	115%
1 x 4	FB14-TZ	--	18	3/4	3-1/2	3	14 ga. x 3/4 HDG	2	8d x 1-1/2 HDG	--	--	--	--
2 x 3	FB23-TZ	--	20	1-9/16	2-3/8	3	8d x 1-1/2 HDG	4	8d x 1-1/2 HDG	--	--	--	--
2 x 4	ERB24-TZ	--	18	1-1/2	3-9/16	4	8d x 1-1/2 HDG	3	8d HDG	--	--	--	--
	FB24-TZ	FB24Z, FBR24Z	20	1-9/16	3-3/8	3	8d x 1-1/2 HDG	2	8d HDG	--	--	--	--
	FRB24-TZ	--	18	1-9/16	3-9/16	2	10d x 1-1/2 HDG	4	10d HDG	--	--	--	--
2 x 6	FB26-TZ	FB26	18	1-9/16	5	4	10d x 1-1/2 HDG	4	10d x 1-1/2 HDG	330	330	350	400
						4	LL915	4	LL915	315	360	315	360

1) Allowable loads have been increased 15% for short duration loading. No further increase is permitted.

2) **NAILS:** 8d x 1-1/2 nails are 0.131" dia. x 1-1/2" long, 8d nails are 0.131" dia. x 2-1/2" long, 10d x 1-1/2 nails are 0.148" dia. x 1-1/2" long, 10d nails are 0.148" dia. x 3" long, LL915 denotes a LumberLok screw #9 x 1-3/8" long.